

製造品目一覧

令和元年9月報告

工場名: トーコン株式会社

配合A: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 697 kg/m³
 配合B: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 728 kg/m³
 配合C: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 704 kg/m³
 配合D: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 736 kg/m³
 配合E: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 684 kg/m³

配合F: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量644 kg/
 配合G: 呼び強度 45N/mm²、粗骨材寸法 15mm、細骨材量738 kg/

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
宮崎県コンクリート製品協同組合取扱品						
●MK側溝本体・蓋類						
MK側溝本体 T-25 2種 250	250*250*2000			×		
MK側溝本体 T-25 2種300A	300*300*2000	②	419	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種300B	300*400*2000			×		
MK側溝本体 T-25 2種300C	300*500*2000			×		
MK側溝本体 T-25 2種400A	400*400*2000			×		
MK側溝本体 T-25 2種400B	400*500*2000			×		
MK側溝本体 T-25 2種500A	500*500*2000			×		
MK側溝本体 T-25 2種500B	500*600*2000	②	850	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種 600	600*600*2000	②	893	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種 250	250*250*1000	②	167	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種300A	300*300*1000	②	210	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種300B	300*400*1000	②	236	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種300C	300*500*1000	②	293	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種400A	400*400*1000	②	259	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種400B	400*500*1000	②	318	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種500A	500*500*1000	②	350	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種500B	500*600*1000	②	425	○	×	A
MK側溝本体 T-25 2種 600	600*600*1000	②	447	○	×	A
MK側溝本体 T-25 3種 250	250*250*1000	②	195	○	×	A
MK側溝本体 T-25 3種300A	300*300*1000	②	243	○	×	A
MK側溝本体 T-25 3種300B	300*400*1000	②	301	○	×	A
MK側溝本体 T-25 3種300C	300*500*1000	②	379	○	×	A
MK側溝本体 T-25 3種400A	400*400*1000	②	333	○	×	A
MK側溝本体 T-25 3種400B	400*500*1000	②	403	○	×	A
MK側溝本体 T-25 3種500A	500*500*1000	②	442	○	×	A
MK側溝本体 T-25 3種500B	500*600*1000	②	552	○	×	A
MK側溝本体 T-25 3種600	600*600*1000			×		
MK蓋 T-25 2種250用	362*90*500	②	38	○	×	A
MK蓋 T-25 2種300用	412*95*500	②	46	○	×	A
MK蓋 T-25 2種400用	512*110*500	②	66	○	×	A
MK蓋 T-25 2種500用	622*125*500	②	92	○	×	A
MK蓋 T-25 2種600用	722*140*500	②	120	○	×	A
MK蓋 T-25 3種250用	362*110*500	②	43	○	×	A
MK蓋 T-25 3種300用	412*115*500	②	52	○	×	A
MK蓋 T-25 3種400用	512*130*500	②	75	○	×	A
MK蓋 T-25 3種500用	622*145*500	②	104	○	×	A
MK蓋 T-25 3種600用	722*160*500			×		
●MK側溝に準ずる製品(品名)本体・蓋類 MKリポーン、MK消音						
MKリポーン本体 T-25 2種 250	250*250*2000	②	342	○	×	A
MKリポーン本体 T-25 2種300A	300*300*2000	②	428	○	×	A
MKリポーン本体 T-25 2種300B	300*400*2000	②	481	○	×	A
MKリポーン本体 T-25 2種300C	300*500*2000	②	594	○	×	A
MKリポーン本体 T-25 2種400A	400*400*2000	②	527	○	×	A
MKリポーン本体 T-25 2種400B	400*500*2000	②	645	○	×	A
MKリポーン本体 T-25 2種500A	500*500*2000	②	716	○	×	A
MKリポーン本体 T-25 2種500B	500*600*2000	②	872	○	×	A
MKリポーン本体 T-25 2種 250	250*250*1000	②	167	○	×	A
MKリポーン本体 T-25 2種300A	300*300*1000	②	210	○	×	A
MKリポーン本体 T-25 2種300B	300*400*1000	②	236	○	×	A
MKリポーン本体 T-25 2種300C	300*500*1000	②	293	○	×	A
MKリポーン本体 T-25 2種400A	400*400*1000	②	259	○	×	A
MKリポーン本体 T-25 2種400B	400*500*1000	②	318	○	×	A
MKリポーン本体 T-25 2種500A	500*500*1000	②	350	○	×	A
MKリポーン本体 T-25 2種500B	500*600*1000	②	425	○	×	A
MKリポーン本体 T-25 2種600	600*600*1000	②	447	○	×	A
リポーン蓋 T-25 2種250用	362*90*500	②	37	○	×	A
リポーン蓋 T-25 2種300用	412*95*500	②	43	○	×	A
リポーン蓋 T-25 2種400用	512*110*500	②	63	○	×	A
リポーン蓋 T-25 2種500用	622*125*500	②	89	○	×	A

製造品目一覧

令和元年9月報告

工場名: トーコン株式会社

配合A: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 697 kg/m³
 配合B: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 728 kg/m³
 配合C: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 704 kg/m³
 配合D: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 736 kg/m³
 配合E: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 684 kg/m³

配合F: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量644 kg/
 配合G: 呼び強度 45N/mm²、粗骨材寸法 15mm、細骨材量738 kg/

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
●落蓋に準ずる製品(品名)本体・蓋類 2019年07月現在の対象品:MK側溝、リポーン側溝等用 集水蓋						
MK側溝用集水蓋2種(品名)	250用	③	21	○	×	G
MK側溝用集水蓋2種(品名)	300用	③	24	○	×	G
MK側溝用集水蓋2種(品名)	400用					
MK側溝用集水蓋2種(品名)	500用					
MK側溝用集水蓋2種(品名)	600用					
MK側溝用集水蓋3種(品名)	250用					
MK側溝用集水蓋3種(品名)	300用					
MK側溝用集水蓋3種(品名)	400用					
MK側溝用集水蓋3種(品名)	500用					
MK側溝用集水蓋3種(品名)	600用					
●BF(ベンチフリューム)本体・蓋						
ベンチフリューム BF	200*2000	②	95	○	×	B
ベンチフリューム BF	300*2000	②	145	○	×	B
ベンチフリューム BF	400*2000	②	239	○	×	B
ベンチフリューム BF	500*2000	②	325	○	×	B
ベンチフリューム BF	200*1000	②	53	○	×	B
ベンチフリューム BF	300*1000	②	81	○	×	B
ベンチフリューム BF	400*1000	②	133	○	×	B
ベンチフリューム BF	500*1000	②	180	○	×	B
ベンチフリューム BF	550*1000			×		
ベンチフリューム BF	600*1000			×		
ベンチフリューム BF	650*1000			×		
ベンチフリューム BF	700*1000			×		
ベンチフリューム BF	800*1000			×		
ベンチフリューム BF	900*1000			×		
ベンチフリューム BF	1000*1000			×		
BF用 蓋 1種	200用	②	24	○	×	A
BF用 蓋 1種	250用	②	28	○	×	A
BF用 蓋 1種	300用	②	36	○	×	A
BF用 蓋 1種	400用	②	48	○	×	A
BF用 蓋 1種	500用	②	67	○	×	A
BF用 蓋 1種	550用			×		
BF用 蓋 1種	600用	②	77	○	×	A
BF用 蓋 1種	650用			×		
BF用 蓋 1種	700用			×		
BF用 蓋 1種	800用			×		
BF用 蓋 1種	900用			×		
BF用 蓋 1種	1000用			×		
BF用 蓋 2種	200用			×		
BF用 蓋 2種	250用			×		
BF用 蓋 2種	300用	②	52	○	×	A
BF用 蓋 2種	400用			×		
BF用 蓋 2種	500用			×		
BF用 蓋 2種	550用			×		
BF用 蓋 2種	600用			×		
BF用 蓋 2種	650用			×		
BF用 蓋 2種	700用			×		
BF用 蓋 2種	800用			×		
BF用 蓋 2種	900用			×		
BF用 蓋 2種	1000用			×		
●UF(フリューム)						
U字フリューム UF	200*2000	②	84	○	×	B
U字フリューム UF	250*2000	②	113	○	×	B
U字フリューム UF	300*2000	②	139	○	×	B
U字フリューム UF	400*2000	②	211	○	×	B
U字フリューム UF	500*2000	②	363	○	×	B
U字フリューム UF	560*2000			×		
U字フリューム UF	200*4000			×		
U字フリューム UF	250*4000			×		

製造品目一覧

令和元年9月報告

工場名: トーコン株式会社

配合A: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 697 kg/m³
 配合B: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 728 kg/m³
 配合C: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 704 kg/m³
 配合D: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 736 kg/m³
 配合E: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 684 kg/m³

配合F: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 644 kg/m³
 配合G: 呼び強度 45N/mm²、粗骨材寸法 15mm、細骨材量 738 kg/m³

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
U字フリューム UF	300*4000			×		
U字フリューム UF	600*3000			×		
U字フリューム UF	700*3000			×		
U字フリューム UF	800*3000			×		
U字フリューム UF	920*3000			×		
U字フリューム UF	1000*3000			×		
●側溝U-I						
側溝U型(U-1型)	200*2000	②	125	○	×	B
側溝U型(U-1型)	250*2000	②	175	○	×	B
側溝U型(U-1型)	300*2000	②	245	○	×	B
側溝U型(U-1型)	400*2000	②	355	○	×	B
側溝U型(U-1型)	500*2000	②	480	○	×	B
側溝U型(U-1型)	600*2000	②	640	○	×	B
側溝U型(U-1型)	200*1000	②	65	○	×	B
側溝U型(U-1型)	250*1000	②	90	○	×	B
側溝U型(U-1型)	300*1000	②	125	○	×	B
側溝U型(U-1型)	400*1000	②	180	○	×	B
側溝U型(U-1型)	500*1000	②	245	○	×	B
側溝U型(U-1型)	600*1000	②	325	○	×	B
●上ぶた式U形側溝・蓋						
U字溝	150*600	①	25	○	○	D
U字溝	180*600	①	33	○	○	D
U字溝	240*600	①	56	○	○	D
U字溝	300B*600	①	80	○	○	D
U字溝蓋(1種)	150用			×		
U字溝蓋(1種)	180用			×		
U字溝蓋(1種)	240用			×		
U字溝蓋(1種)	300用			×		
U字溝蓋(2種)	150用			×		
U字溝蓋(2種)	180用			×		
U字溝蓋(2種)	240用			×		
U字溝蓋(2種)	300用			×		
●その他用排水溝(品名)本体・蓋 2019年7月現在、対象品無し						
●管渠型側溝(品名) 対象製品:側溝カルバート・クリーン側溝・DO側溝						
管渠型側溝(ガッター型)	300A*2000	②	446	○	×	A
管渠型側溝(ガッター型)	400A*2000	②	647	○	×	A
管渠型側溝(ガッター型)	500*2000	②	921	○	×	A
管渠型側溝(ガッター型)	600*2000					
管渠型側溝(ガッター型)	300A*1000	②	223	○	×	A
管渠型側溝(ガッター型)	400A*1000	②	324	○	×	A
管渠型側溝(ガッター型)	500*1000	②	461	○	×	A
管渠型側溝(ガッター型)	600*1000					
管渠型側溝(ガッター型グレーチング付)	300AG*2000	②	400	○	×	A
管渠型側溝(ガッター型グレーチング付)	400AG*2000	②	580	○	×	A
管渠型側溝(ガッター型グレーチング付)	500AG*2000			×		
管渠型側溝(ガッター型グレーチング付)	600AG*2000			×		
●その他の管渠型側溝類(品名) 対象製品:YCL側溝(・同蓋)・KCライン側溝(・同蓋)・SK側溝・サイドライン側溝・ライン側溝						
対応社、各社に記入						

製造品目一覧

令和元年9月報告

工場名: トーコン株式会社

配合A: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 697 kg/m³
 配合B: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 728 kg/m³
 配合C: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 704 kg/m³
 配合D: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 736 kg/m³
 配合E: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 684 kg/m³

配合F: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 644 kg/m³
 配合G: 呼び強度 45N/mm²、粗骨材寸法 15mm、細骨材量 738 kg/m³

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
●自由勾配側溝本体・蓋 対象製品: リボーン側溝						
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*300*2000	②	360	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*400*2000	②	410	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*500*2000	②	460	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*600*2000	②	570	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*700*2000	②	630	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*800*2000	②	690	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*900*2000	②	835	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*1000*2000	②	905	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*1100*2000	②	975	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*1200*2000	②	1,045	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*300*1000	②	180	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*400*1000	②	205	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*500*1000	②	230	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*600*1000	②	285	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*700*1000	②	315	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*800*1000	②	345	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*900*1000	②	418	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*1000*1000	②	453	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*1100*1000	②	488	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(300型)	300*1200*1000	②	523	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*400*2000	②	490	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*500*2000	②	545	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*600*2000	②	600	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*700*2000	②	725	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*800*2000	②	790	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*900*2000	②	855	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*1000*2000	②	1,015	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*1100*2000	②	1,090	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*1200*2000	②	1,165	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*400*1000	②	245	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*500*1000	②	273	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*600*1000	②	300	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*700*1000	②	363	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*800*1000	②	395	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*900*1000	②	428	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*1000*1000	②	508	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*1100*1000	②	545	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(400型)	400*1200*1000	②	583	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*500*2000	②	660	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*600*2000	②	725	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*700*2000	②	790	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*800*2000	②	855	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*900*2000	②	1,045	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*1000*2000	②	1,125	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*1100*2000	②	1,205	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*1200*2000	②	1,400	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*1300*2000	②	1,490	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*1400*2000	②	1,580	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*500*1000	②	330	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*600*1000	②	363	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*700*1000	②	395	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*800*1000	②	428	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*900*1000	②	523	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*1000*1000	②	563	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*1100*1000	②	603	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*1200*1000	②	700	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*1300*1000	②	745	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(500型)	500*1400*1000	②	790	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*600*2000	②	830	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*700*2000	②	900	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*800*2000	②	970	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*900*2000	②	1,040	○	×	A

製造品目一覧

令和元年9月報告

工場名: トーコン株式会社

配合A: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 697 kg/m³
 配合B: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 728 kg/m³
 配合C: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 704 kg/m³
 配合D: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 736 kg/m³
 配合E: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 684 kg/m³

配合F: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 644 kg/
 配合G: 呼び強度 45N/mm²、粗骨材寸法 15mm、細骨材量 738 kg/

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1000*2000			×		
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1100*2000			×		
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1200*2000			×		
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1300*2000			×		
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1400*2000			×		
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1500*2000			×		
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*600*1000	②	415	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*700*1000	②	450	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*800*1000	②	485	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*900*1000	②	520	○	×	A
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1000*1000			×		
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1100*1000			×		
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1200*1000			×		
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1300*1000			×		
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1400*1000			×		
自由勾配側溝 リボーン(600型)	600*1500*1000			×		
●その他の自由勾配側溝本体・蓋 対象製品: YCL側溝(可変型)・KCライン側溝(自由勾配側溝)・SW可変深溝側溝・マルチスリット側溝・かんたん側溝・ピット側溝・リボーン側溝(横断用)						
対応社、各社に記入						
●直L水路						
直L* 600	600*1000	②	145	○	×	B
直L* 700	700*1000	②	165	○	×	B
直L* 800	800*1000	②	200	○	×	B
直L* 900	900*1000	②	235	○	×	B
直L* 1000	1000*1000	②	280	○	×	B
直L* 1200	1200*1000	②	395	○	×	B
直L* 1400	1400*1000	②	490	○	×	B
直L* 1500	1500*1000	②	545	○	×	B
直L* 1600	1600*1000			×		
直L* 1800	1800*1000	②	841	○	×	B
直L* 2000	2000*1000			×		
直L* 2200	2200*1000			×		
直L* 2500	2500*1000			×		
●その他の大型排水溝類(品名) 対象製品: YCL側溝(可変型)・KCライン側溝(自由勾配側溝)・SW可変深溝側溝・マルチスリット側溝・かんたん側溝・ピット側溝・リボーン側溝(横断用)						
対応社、各社に記入						
●横断暗渠T-25(品名) 対象製品: ロング暗渠・KN暗渠・R型横断暗渠・DO管						
暗渠T-25(品名)	250長2000mm	②	360	○	×	A
暗渠T-25(品名)	300長2000mm	②	450	○	×	A
暗渠T-25(品名)	350長2000mm			×		
暗渠T-25(品名)	400長2000mm	②	700	○	×	A
暗渠T-25(品名)	450長2000mm			×		
暗渠T-25(品名)	500長2000mm	②	1070	○	×	A
暗渠T-25(品名)	600長2000mm	②	1450	○	×	A
暗渠T-25(品名)	250長1000mm	②	180	○	×	A
暗渠T-25(品名)	300長1000mm	②	225	○	×	A
暗渠T-25(品名)	350長1000mm	②	280	○	×	A
暗渠T-25(品名)	400長1000mm	②	350	○	×	A
暗渠T-25(品名)	450長1000mm	②	420	○	×	A
暗渠T-25(品名)	500長1000mm	②	535	○	×	A
暗渠T-25(品名)	600長1000mm	②	725	○	×	A
●重圧管(品名)						
対応社、各社に記入						

製造品目一覧

令和元年9月報告

工場名: トーコン株式会社

配合A: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 697 kg/m³
 配合B: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 728 kg/m³
 配合C: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 704 kg/m³
 配合D: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 736 kg/m³
 配合E: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 684 kg/m³

配合F: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 644 kg/m³
 配合G: 呼び強度 45N/mm²、粗骨材寸法 15mm、細骨材量 738 kg/m³

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
●RCボックスカルバート						
ボックスカルバートRC1種(T-25)	600*600*2000	②	2,000	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	700*700*2000	②	2,260	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	800*800*2000	②	2,520	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	900*600*2000	②	2,390	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	900*900*2000	②	2,780	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1000*800*2000	②	2,900	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1000*1000*2000	②	3,160	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1000*1500*2000	②	3,810	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1100*1100*2000	②	3,420	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1200*800*2000	②	3,160	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1200*1000*2000	②	3,420	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1200*1200*2000	②	3,680	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1200*1500*2000	②	4,070	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1300*1300*2000	②	4,100	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1400*1400*2000	②	4,540	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1500*1000*2000	②	4,470	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1500*1200*2000	②	4,750	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1500*1500*2000	②	5,170	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1800*1500*2000	②	6,050	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	1800*1800*2000	②	6,500	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2000*1500*2000	②	6,980	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2000*1800*2000	②	7,460	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2000*2000*2000	②	7,780	○	×	E
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2200*1800*1500			×		
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2200*2200*1500			×		
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2300*2000*1500			×		
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2300*2300*1500			×		
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2400*2000*1500			×		
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2400*2400*1500			×		
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2500*1500*1500			×		
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2500*1800*1500			×		
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2500*2000*1500			×		
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2500*2500*1500			×		
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2800*2000*1000			×		
ボックスカルバートRC1種(T-25)	2800*2500*1000			×		
ボックスカルバートRC1種(T-25)	3000*1500*1000			×		
ボックスカルバートRC1種(T-25)	3000*2000*1000			×		
ボックスカルバートRC1種(T-25)	3000*2500*1000			×		
ボックスカルバートRC1種(T-25)	3000*3000*1000			×		
ボックスカルバートRC1種(T-25)	3500*2000*1000			×		
ボックスカルバートRC1種(T-25)	3500*2500*1000			×		
ボックスカルバートRC2種(T-25)	600*600*2000	②	2,000	○	×	F
ボックスカルバートRC2種(T-25)	700*700*2000	②	2,260	○	×	F
ボックスカルバートRC2種(T-25)	800*800*2000	②	2,520	○	×	F
ボックスカルバートRC2種(T-25)	900*600*2000	②	2,390	○	×	F
ボックスカルバートRC2種(T-25)	900*900*2000	②	2,780	○	×	F
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1000*800*2000	②	2,900	○	×	F
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1000*1000*2000	②	3,160	○	×	F
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1000*1500*2000	②	3,810	○	×	F
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1100*1100*2000	②	3,420	○	×	F
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1200*800*2000	②	3,160	○	×	F
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1200*1000*2000	②	3,420	○	×	F
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1200*1200*2000	②	3,680	○	×	F
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1200*1500*2000	②	4,070	○	×	F
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1300*1300*2000	②	4,100	○	×	F
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1400*1400*2000	②	4,540	○	×	F
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1500*1000*2000	②	4,470	○	×	F
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1500*1200*2000	②	4,750	○	×	F
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1500*1500*2000	②	5,170	○	×	F
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1800*1500*2000	②	6,050	○	×	F
ボックスカルバートRC2種(T-25)	1800*1800*2000	②	6,500	○	×	F
ボックスカルバートRC2種(T-25)	2000*1500*2000	②	6,980	○	×	F

製造品目一覧

工場名: トーコン株式会社

令和元年9月報告

配合A: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 697 kg/m³
 配合B: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 728 kg/m³
 配合C: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 704 kg/m³
 配合D: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 736 kg/m³
 配合E: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 684 kg/m³

配合F: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 644 kg/m³
 配合G: 呼び強度 45N/mm²、粗骨材寸法 15mm、細骨材量 738 kg/m³

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2000*1800*2000	②	7,460	○	×	F
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2000*2000*2000	②	7,770	○	×	F
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2200*1800*1500			×		
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2200*2200*1500			×		
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2300*2000*1500			×		
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2300*2300*1500			×		
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2400*2000*1500			×		
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2400*2400*1500			×		
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2500*1500*1500			×		
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2500*1800*1500			×		
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2500*2000*1500			×		
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2500*2500*1500			×		
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2800*2000*1000			×		
ボックスカルパートRC2種(T-25)	2800*2500*1000			×		
ボックスカルパートRC2種(T-25)	3000*1500*1000			×		
ボックスカルパートRC2種(T-25)	3000*2000*1000			×		
ボックスカルパートRC2種(T-25)	3000*2500*1000			×		
ボックスカルパートRC2種(T-25)	3000*3000*1000			×		
ボックスカルパートRC2種(T-25)	3500*2000*1000			×		
ボックスカルパートRC2種(T-25)	3500*2500*1000			×		
ボックスRC2種(T-25)縦締型	600*600*2000	②	2,000	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	700*700*2000	②	2,260	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	800*800*2000	②	2,520	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	900*600*2000	②	2,390	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	900*900*2000	②	2,780	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1000*800*2000	②	2,900	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1000*1000*2000	②	3,160	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1000*1500*2000	②	3,420	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1100*1100*2000	②	3,680	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1200*800*2000	②	3,160	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1200*1000*2000	②	3,420	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1200*1200*2000	②	3,680	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1200*1500*2000	②	4,070	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1300*1300*2000	②	4,100	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1400*1400*2000	②	4,540	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1500*1000*2000	②	4,470	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1500*1200*2000	②	4,750	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1500*1500*2000	②	5,170	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1800*1500*2000	②	6,050	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	1800*1800*2000	②	6,500	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2000*1500*2000	②	6,980	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2000*1800*2000	②	7,460	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2000*2000*2000	②	7,780	○	×	F
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2200*1800*1500			×		
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2200*2200*1500			×		
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2300*2000*1500			×		
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2300*2300*1500			×		
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2400*2000*1500			×		
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2400*2400*1500			×		
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2500*1500*1500			×		
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2500*1800*1500			×		
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2500*2000*1500			×		
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2500*2500*1500			×		
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2800*2000*1000			×		
ボックスRC2種(T-25)縦締型	2800*2500*1000			×		
ボックスRC2種(T-25)縦締型	3000*1500*1000			×		
ボックスRC2種(T-25)縦締型	3000*2000*1000			×		
ボックスRC2種(T-25)縦締型	3000*2500*1000			×		
ボックスRC2種(T-25)縦締型	3000*3000*1000			×		
ボックスRC2種(T-25)縦締型	3500*2000*1000			×		
ボックスRC2種(T-25)縦締型	3500*2500*1000			×		

製造品目一覧

令和元年9月報告

工場名: トーコン株式会社

配合A: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 697 kg/m³
 配合B: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 728 kg/m³
 配合C: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 704 kg/m³
 配合D: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 736 kg/m³
 配合E: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 684 kg/m³

配合F: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 644 kg/
 配合G: 呼び強度 45N/mm²、粗骨材寸法 15mm、細骨材量 738 kg/

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
●PCボックスカルバート						
ボックスPC(T-25)縦締型	600*600*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	700*700*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	800*800*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	900*600*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	900*900*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	1000*800*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	1000*1000*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	900*900*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	1100*1100*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	1200*800*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	1200*1000*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	1200*1200*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	1200*1500*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	1300*1300*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	1400*1400*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	1500*1000*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	1500*1200*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	1500*1500*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	1800*1500*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	1800*1800*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	2000*1500*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	2000*1800*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	2000*2000*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	2200*1800*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	2200*2200*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	2300*2000*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	2300*2300*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	2400*2000*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	2400*2400*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	2500*1500*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	2500*1800*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	2500*2000*2000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	2500*2500*1500			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	2800*2000*1500			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	2800*2500*1500			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	3000*1500*1500			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	3000*2000*1500			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	3000*2500*1000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	3000*3000*1000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	3500*2000*1000			×		
ボックスPC(T-25)縦締型	3500*2500*1000			×		
●その他暗渠類 対象製品: ヒューム管、門型カルバート						
対応社、各社にて記入						
門形カルバートRC(T-25)	500*500*1500			×		
門形カルバートRC(T-25)	600*600*1500			×		
門形カルバートRC(T-25)	600*800*1500			×		
門形カルバートRC(T-25)	700*700*1500			×		
門形カルバートRC(T-25)	800*800*1500			×		
門形カルバートRC(T-25)	900*600*1500			×		
門形カルバートRC(T-25)	900*800*1500			×		
門形カルバートRC(T-25)	1000*800*1500			×		
門形カルバートRC(T-25)	1000*1000*1500			×		
門形カルバートRC(T-25)	1100*1050*1500			×		
門形カルバートRC(T-25)	1100*1500*1500			×		
門形カルバートRC(T-25)	1200*800*1500			×		
門形カルバートRC(T-25)	1200*1000*1500			×		
門形カルバートRC(T-25)	1200*1200*1500			×		
門形カルバートRC(T-25)	1250*1250*1500			×		
門形カルバートRC(T-25)	1300*1000*1500			×		
門形カルバートRC(T-25)	1300*1300*1500			×		
門形カルバートRC(T-25)	1400*1000*1500			×		

製造品目一覧

令和元年9月報告

工場名: トーコン株式会社

配合A: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 697 kg/m³
 配合B: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 728 kg/m³
 配合C: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 704 kg/m³
 配合D: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 736 kg/m³
 配合E: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 684 kg/m³

配合F: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 644 kg/
 配合G: 呼び強度 45N/mm²、粗骨材寸法 15mm、細骨材量 738 kg/

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
門形カルハートRC(T-25)	1400*1400*1500			×		
門形カルハートRC(T-25)	1500*1000*1500			×		
門形カルハートRC(T-25)	1500*1200*1500			×		
門形カルハートRC(T-25)	1500*1500*1500			×		
門形カルハートRC(T-25)	1600*1000*1500			×		
門形カルハートRC(T-25)	1600*1600*1500			×		
門形カルハートRC(T-25)	1800*1200*1500			×		
門形カルハートRC(T-25)	1800*1500*1500			×		
門形カルハートRC(T-25)	1800*1800*1500			×		
門形カルハートRC(T-25)	2000*1000*1500			×		
門形カルハートRC(T-25)	2000*1500*1500			×		
門形カルハートRC(T-25)	2500*1500*1000			×		
門形カルハートRC(T-25)	3000*1500*1000			×		
門形カルハートRC(T-25)	3000*2000*1000			×		
門形カルハートRC(T-25)	3700*1800*1000			×		
門形カルハートRC(T-25)	4000*2000*1000			×		
門形カルハートRC(T-25)	4000*2500*1000			×		
●歩車道境界ブロック(宮崎県型)						
ガッター部直線部M	180/210*320*2000	②	290	○	×	C
ガッター部直線部M(穴付)	180/210*320*600			×		
ガッター部直線部S(穴付)	180/210*320*2000	②	280	○	×	C
ガッター部直線部F(穴付)	180/210*320*2000	②	275	○	×	C
ガッター部調整用M	180/210*320*600	②	90	○	×	C
ガッター部調整用SF共通	180/210*320*600	②	85	○	×	C
ガッター部端部用右	180/210*320*600	②	85	○	×	C
ガッター部端部用左	180/210*320*600	②	85	○	×	C
ガッター部1段落とし・右	180/210*590	②	68	○	×	C
ガッター部1段落とし・左	180/210*590	②	68	○	×	C
ガッター部切下げ右	180/210*320*2200			×		
ガッター部切下げ左	180/210*320*2200			×		
ガッター部平面用	195/210*160*600	②	45	○	×	C
ガッター部乗入用	197/210*180*600	②	45	○	×	C
管渠型直線部M	180/205*250*2000	②	225	○	×	C
管渠型直線部S(穴付)	180/205*250*2000	②	210	○	×	C
管渠型調整用M	180/205*250*600	②	70	○	×	C
管渠型調整用S	180/205*250*600	②	70	○	×	C
管渠型端部用右	180/205*250*600	②	65	○	×	C
管渠型端部用左	180/205*250*600	②	65	○	×	C
管渠型1段落とし・右	180/205*590	②	48	○	×	C
管渠型1段落とし・左	180/205*590	②	48	○	×	C
管渠型切下げ右	180/205*250*2200			×		
管渠型切下げ左	180/205*250*2200			×		
管渠型平面用	195/205*90*600	②	25	○	×	C
管渠型乗入用	197/205*110*600	②	30	○	×	C
●歩車道境界ブロック(バリアフリー型)						
バリアフリー対応マウントアップ標準	150/170*200*2000	②	153	○	×	C
バリアフリー対応マウントアップ調整	150/170*200*600	②	46	○	×	C
バリアフリー対応SF兼用(穴付)	150/190*200*2000	②	152	○	×	C
バリアフリー対応SF兼用(穴なし)	150/190*200*2000	②	162	○	×	C
バリアフリー対応SF兼用調整	150/190*200*600	②	49	○	×	C
バリアフリー対応乗入用切下右	150/190*100*600	②	39	○	×	C
バリアフリー対応乗入用切下左	150/190*100*600	②	39	○	×	C
バリアフリー対応平面用切下右	150/190*90*600			×		
バリアフリー対応平面用切下左	150/190*90*600			×		
バリアフリー対応端部右	150/190*600	②	48	○	×	C
バリアフリー対応端部左	150/190*600	②	48	○	×	C
バリアフリー対応平面	176/190*70*600	②	18	○	×	C
バリアフリー対応平面	176/190*70*300			×		
バリアフリー対応平面	180/190*100*600	②	26	○	×	C
バリアフリー対応乗入	173/190*100*600	②	23	○	×	C
バリアフリー対応平面自転車部	70/50					

製造品目一覧

令和元年9月報告

工場名: トーコン株式会社

配合A: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 697 kg/m³
 配合B: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 728 kg/m³
 配合C: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 704 kg/m³
 配合D: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 736 kg/m³
 配合E: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 684 kg/m³

配合F: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 644 kg/
 配合G: 呼び強度 45N/mm²、粗骨材寸法 15mm、細骨材量 738 kg/

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
●歩車道境界ブロックABC及びその関連						
歩車道A	150*600	①	45	○	○	D
歩車道B	180*600	①	70	○	○	D
歩車道C	180*600	①	84	○	○	D
歩車道A 切下げ		②	37	○	×	D
歩車道A 平面用	H-10	②	22	○	×	D
歩車道B 切下げ						
歩車道B 平面用	H-10					
歩車道C 切下げ						
歩車道C 平面用	H-10					
●歩車道境界ブロック旧県型及びその関連						
県型	150*600	②	63	○	×	C
歩車道県 切下げ		②	41	○	×	C
歩車道県 平面用	H-14	②	30	○	×	C
●地先境界ブロックABC						
地先A	120*600	①	21	○	○	D
地先B	150*600	①	26	○	○	D
地先C	150*600	①	32	○	○	D
●鉄筋コンクリートL形側溝						
有筋	250A*600			×		
有筋	300*600	②	66	○	×	A
●境界杭						
境界杭	120*120*1200			×		
●その他境界ブロック類(品名) 対象製品:2019年7月現在無し						
●ML擁壁・ML擁壁Sタイプ・MLD						
ML擁壁2種車道600	600*650*2000	②	580	○	×	A
ML擁壁2種車道800	800*750*2000	②	720	○	×	A
ML擁壁2種車道1000	1000*850*2000	②	860	○	×	A
ML擁壁2種車道1200	1200*1000*2000	②	1,080	○	×	A
ML擁壁2種車道1400	1400*1100*2000	②	1,280	○	×	A
ML擁壁2種車道1600	1600*1250*2000	②	1,540	○	×	A
ML擁壁2種車道1800	1800*1350*2000	②	1,770	○	×	A
ML擁壁2種車道2000	2000*1450*2000	②	2,070	○	×	A
ML擁壁2種車道2500	2500*1750*2000	②	2,790	○	×	A
ML擁壁2種車道3000	3000*2050*2000	②	3,750	○	×	A
ML擁壁2種車道600	600*650*1000	②	290	○	×	A
ML擁壁2種車道800	800*750*1000	②	360	○	×	A
ML擁壁2種車道1000	1000*850*1000	②	430	○	×	A
ML擁壁2種車道1200	1200*1000*1000	②	540	○	×	A
ML擁壁2種車道1400	1400*1100*1000	②	640	○	×	A
ML擁壁2種車道1600	1600*1250*1000	②	770	○	×	A
ML擁壁2種車道1800	1800*1350*1000	②	885	○	×	A
ML擁壁2種車道2000	2000*1450*1000	②	1,035	○	×	A
ML擁壁2種車道2500	2500*1750*1000	②	1,395	○	×	A
ML擁壁2種車道3000	3000*2050*1000	②	1,875	○	×	A
ML2種(車道用)1000S	800*850*2000	②	760	○	×	A
ML2種(車道用)1200S	1000*1000*2000	②	980	○	×	A
ML2種(車道用)1400S	1200*1100*2000	②	1,180	○	×	A
ML2種(車道用)1600S	1400*1250*2000	②	1,440	○	×	A
ML2種(車道用)1800S	1600*1350*2000	②	1,670	○	×	A

工場名: トーコン株式会社

配合A: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 697 kg/m³
 配合B: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 728 kg/m³
 配合C: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 704 kg/m³
 配合D: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 736 kg/m³
 配合E: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 684 kg/m³

配合F: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 644 kg/m³
 配合G: 呼び強度 45N/mm²、粗骨材寸法 15mm、細骨材量 738 kg/m³

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
ML2種(車道用)2000S	1800*1450*2000	②	1,970	○	×	A
ML2種(車道用)2250S	2000*1750*2000	②	2,550	○	×	A
ML2種(車道用)2500S	2250*1750*2000	②	2,670	○	×	A
ML2種(車道用)2750S	2500*2050*2000	②	3,510	○	×	A
ML2種(車道用)3000S	2750*2050*2000	②	3,630	○	×	A
ML2種(車道用)1000S	800*850*1000	②	380	○	×	A
ML2種(車道用)1200S	1000*1000*1000	②	490	○	×	A
ML2種(車道用)1400S	1200*1100*1000	②	590	○	×	A
ML2種(車道用)1600S	1400*1250*1000	②	720	○	×	A
ML2種(車道用)1800S	1600*1350*1000	②	835	○	×	A
ML2種(車道用)2000S	1800*1450*1000	②	985	○	×	A
ML2種(車道用)2250S	2000*1750*1000	②	1,275	○	×	A
ML2種(車道用)2500S	2250*1750*1000	②	1,335	○	×	A
ML2種(車道用)2750S	2500*2050*1000	②	1,755	○	×	A
ML2種(車道用)3000S	2750*2050*1000	②	1,815	○	×	A
MLD	600*650*2000			×		
MLD	800*750*2000			×		
MLD	1000*850*2000			×		
MLD	1200*1000*2000			×		
MLD	1400*1100*2000			×		
MLD	1600*1250*2000			×		
MLD	1800*1350*2000			×		
MLD	2000*1450*2000			×		
MLD	2500*1750*2000			×		
MLD	3000*2050*2000			×		
●その他のL型擁壁 2019年7月現在の対象製品:H=3,000越え(MLT擁壁・スーパークリフ・インフラウォール・L型擁壁) ガードレール支柱基礎一体型(Gr・L型擁壁・ガードクリフ) 宅造用大臣認定擁壁(品名)						
対応社、各社にて記入						
●L型以外の擁壁類 2019年7月現在、対象製品無し						
●その他						
■路面集水枿(品名)						
対応社、各社にて記入						
■基礎板(品名)						
対応社、各社にて記入						
■防護柵基礎(品名) 対象製品: Gr・L型擁壁(500・800)・ガードクリフ(500・800)・プレガードⅡ						
対応社、各社にて記入						
■組立マンホール(品名) 対象製品:						
対応社、各社にて記入						
■耐震性貯水槽(品名) 対象製品:						
対応社、各社にて記入						
宮崎県土木コンクリートブロック協会取扱品						
●積みブロック						
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 基本					
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 水抜き					
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 B20					
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 B10					
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 C					
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 D20					
宮崎県ブロック協会型積みブロック	滑面 D10					

工場名: トーコン株式会社

配合A: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 697 kg/m³
 配合B: 呼び強度 30N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 728 kg/m³
 配合C: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 704 kg/m³
 配合D: 呼び強度 25N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 736 kg/m³
 配合E: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 684 kg/m³

配合F: 呼び強度 35N/mm²、粗骨材寸法 20mm、細骨材量 644 kg/m³
 配合G: 呼び強度 45N/mm²、粗骨材寸法 15mm、細骨材量 738 kg/m³

商品名	規格	書類区分	重量	製造可否	JIS表示	配合名
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 基本					
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 水抜き					
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 B20					
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 B10					
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 C					
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 D20					
宮崎県ブロック協会型積みブロック	粗面 D10					
●平張りブロック						
平張りブロック	基本					
平張りブロック	1/2型					
●基礎ブロック						
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	1型(積み)L=4.0m		664			
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	1型(積み)L=3.0m		506			
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	1型(積み)L=2.0m		325			
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	1型(積み)L=1.5m		253			
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	1型(積み)L=1.0m		163			
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	2型(張り)L=4.0m		1,040			
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	2型(張り)L=3.0m		780			
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	2型(張り)L=2.0m		520			
宮崎県ブロック協会型基礎ブロック	2型(張り)L=1.0m		260			
アントラー用基礎ブロック	5分勾配 L=2495		463			
アントラー用基礎ブロック	5分勾配 L=1870		365			
アントラー用基礎ブロック	5分勾配 L=1245		255			
●大型積みブロック						
アントラーブロック	基本型(A型)		410			
アントラーブロック	長さ1/2型(B型)		205			
アントラーブロック	高さ1/2型(C型)		205			
アントラーブロック	1/4型(D型)		103			
アントラーブロック	500型		256			
アントラーブロック	500型 長さ1/2型		128			
アントラーブロック	300型		154			
アントラーブロック	300型 長さ1/2型		77			
アントラーブロック	ポケット緑化ホール		485			
●小口止めブロック						
宮崎県ブロック協会型小口止ブロック	基本型(A型)H=700		96			
宮崎県ブロック協会型小口止ブロック	基本型(A型)H=600		85			
宮崎県ブロック協会型小口止ブロック	基本型(A型)H=500		71			
宮崎県ブロック協会型小口止ブロック	B型 左		41			
宮崎県ブロック協会型小口止ブロック	B型 右		41			
●ポーラス積みブロック(協会推奨品)						
対応社、各社にて記入						
各社オリジナル品						
ソーラー基礎	350kg	②	350	○	×	C